

型号	额定扭矩 [N·m]	最大容许误差			最高转速 [min-1]	扭转弹性 常数	轴向弹性 常数	形状类型	转动惯量	质量 [kg]	d1		d2		D	N	L	LF	S	A1	A2	C	K	M	锁紧扭矩	形状类型
Designation	Rated torque	偏心 Eccentricity [mm]	偏角 Deflection [°]	轴向位移 Axial displacement [mm]	Max rotating speed	Torsional elasticity constant	Axial elastic constant	Shape Type	Rotational inertia	Weight	最小 min	最大 max	最小 min	最大 max												
LC-A-00SSA	0.6	0.02	0.5	±0.05	10000	500	140	C	0.26x10-6	0.007	3	6	3	6	16	—	16.7	7.85	1	—	4.8	2.5	6.5	2-M2	0.4	C
LC-A-010SA	1	0.02	1	±0.1	10000	1400	140	C	0.58x10-6	0.011	3	8	3	8	19	—	19.35	9.15	1.05	—	5.8	3.15	8.5	2-M2.5	1	C
LC-A-020SA	2	0.02	1	±0.15	10000	3700	64	C	2.36x10-6	0.025	4	10	4	11	26	—	23.15	10.75	1.65	—	9.5	3.3	10.6	2-M2.5	1	C
LC-A-025SA	4	0.02	1	±0.19	10000	5600	60	C	3.67x10-6	0.029	5	14	5	14	29	—	23.4	10.75	1.9	—	11	3.3	14.5	2-M2.5	1	C
LC-A-025SA-T	4	0.02	1	±0.19	10000	5600	60	C	3.42x10-6	0.027	5	14	5	14	27	—	23.4	10.75	1.9	—	11	3.3	14.5	2-M2.5	1	C
LC-A-030SA	5	0.02	1	±0.2	10000	8000	64	A	4.07x10-6	0.034	5	10	5	10	27	21.6	23.4	10.75	1.9	8	—	—	14.5	2-M3	1.5	A
LC-A-030SA	5	0.02	1	±0.2	10000	8000	64	B	6.09x10-6	0.041	5	10	>10	16	34	21.6	27.3	12.4	2.5	8	12.5	3.75	14.5	2-M3	1.5	B
LC-A-030SA	5	0.02	1	±0.2	10000	8000	64	C	8.20x10-6	0.049	>10	14	>10	16	34	—	27.3	12.4	2.5	—	12.5	—	14.5	2-M3	1.5	C
LC-A-035SA	8	0.02	1	±0.25	10000	18000	112	C	18.55x10-6	0.084	6	16	6	18	39	—	34	15.5	3	—	14	4.5	17	2-M4	3.4	C
LC-A-035SA	8	0.02	1	±0.25	10000	18000	112	A	16.71x10-6	0.077	8	15	8	15	39	29.6	34	15.5	3	11	—	—	17	2-M4	3.4	A
LC-A-040SA	10	0.02	1	±0.3	10000	20000	80	B	22.98x10-6	0.088	8	15	>15	22	44	29.6	34	15.5	3	11	17	4.5	19.5	2-M4	3.4	B
LC-A-040SA	10	0.02	1	±0.3	10000	20000	80	C	29.68x10-6	0.103	>15	19	>15	22	44	—	34	15.5	3	—	17	—	19.5	2-M4	3.4	C
LC-A-040SA	10	0.02	1	±0.3	10000	20000	80	A	55.71x10-6	0.159	8	19	8	19	44	38	34	15.5	3	14.5	—	—	26	2-M5	7	A
LC-A-050SA	25	0.02	1	±0.4	10000	32000	48	B	76.26x10-6	0.177	8	19	>19	30	56	38	43.4	20.5	2.4	14.5	22	6	26	2-M5	7	B
LC-A-050SA	25	0.02	1	±0.4	10000	32000	48	C	99.03x10-6	0.206	>19	25	>19	30	56	—	43.4	20.5	2.4	—	22	—	26	2-M5	7	C
LC-A-050SA	25	0.02	1	±0.4	10000	32000	48	A	145.9x10-6	0.283	11	24	11	24	—	46	43.4	20.5	2.4	17.5	—	—	31	2-M6	14	A
LC-A-060SA	60	0.02	1	±0.45	10000	70000	76.4	B	205.0x10-6	0.326	11	24	>24	35	68	46	53.6	25.2	3.2	17.5	26.5	7.75	31	2-M6	14	B
LC-A-060SA	60	0.02	1	±0.45	10000	70000	76.4	C	268.6x10-6	0.385	>24	30	>24	35	68	—	—	—	—	—	26.5	—	31	2-M6	14	C
LC-A-080SA	100	0.02	1	±0.55	10000	140000	128	C	710.06x10-6	0.708	18	35	18	40	82	—	68	30	8	—	28	9	38	2-M8	30	C
LC-A-090SA	180	0.02	1	±0.65	10000	100000	108	C	1236x10-6	0.946	25	40	25	45	94	—	68.3	30	8.3	—	34	9	42	2-M8	30	C
LC-A-100SA	250	0.02	1	±0.74	10000	120000	111	C	1891x10-6	1.202	32	45	32	45	104	—	69.8	30	9.8	—	39	9	48	2-M8	30	C