

型号	额定扭矩	最大容许误差			最高转速 [min-1]	扭转弹性 常数	轴向弹性 常数	转动惯量	质量 [kg]	d1 . d2			D	N	L	LF	LS	S	F	K	M
		偏心	偏角	轴向位移						底孔 bottom hole	最小	最大									
Designation	Rated torque	Eccentricity [mm]	Deflection [°]	Axial displacement [mm]	Max rotating speed	Torsional elasticity constant	Axial elastic constant	Rotational inertia	Weight	底孔 bottom hole	最小	最大									
LC-BH-150G	1000	1.4	1(单侧)	±0.8	5900	75000	122	21.74x10 ⁻³	8.67	20	22	70	152	104	182	45	70	11	5	94	12-M8x36
LC-BH-170G	1300	1.6	1(单侧)	±1.0	5100	1420000	112	51.24x10 ⁻³	13.94	25	28	80	178	118	218	55	80	14	6	108	12-M10x45
LC-BH-190G	2000	2	1(单侧)	±1.0	4700	1700000	122	81.25x10 ⁻³	19.42	30	32	85	190	126	260	65	100	15	10	116	12-M12x54
LC-BH-210G	4000	2.1	1(单侧)	±1.1	4300	2340000	254	124.70x10 ⁻³	24.1	35	38	90	210	130	290	75	110	15	8	124	12-M16x60
LC-BH-220G	5000	2.3	1(单侧)	±1.2	4000	2970000	224	175.84x10 ⁻³	30.07	45	48	100	225	144	335	90	115	20	-2	132	12-M16x60
LC-BH-260G	8000	2.9	1(单侧)	±1.4	3400	5390000	306	432.03x10 ⁻³	52.9	50	55	115	262	166	391	100	145	23	11	150	12-M20x80